

F/TP



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina veloce per catene forzatine con taglio in pancia e rolò

- Macchina automatica veloce per catene forzatine con taglio in pancia e rolò. La forzatina con taglio in pancia è particolarmente adatta all'abbinamento con macchine **Bismark** a più file, evitando la saldatura a polveri, necessaria con le catene tradizionali, con notevoli vantaggi in garanzia titolo, costanza del passo catena e risparmio sul ciclo di produzione. Completa la dotazione della macchina il basamento motorizzato, il regolatore elettronico di velocità, il dispositivo di centraggio testina rotante brevettato, il soffio d'aria sincronizzato e la lampada a bassa tensione.

Disponibile in versione CE

OPTIONAL

- Camma alimentazione per catene con sviluppo filo > 12,5mm
- Tendifilo elettronico
- Snervafilo
- Supporto microscopio

Dati Tecnici

Dimensione filo standard	0.30 - 0.80 mm
Velocità max	300 anelli/min
Alimentazione	220V 50/60Hz monofase
Assorbimento elettrico	350 VA
Lubrificazione	automatica
Dimensioni	70x45x135 cm
Peso	170 kg



High speed machine for side-cut and standard cable chains

- High speed automatic machine for side-cut cable and standard cable chain.

The side-cut chain is particularly suitable to be combined with **Bismark** machines with more than one row, avoiding powder welding (necessary with traditional machines), with remarkable advantages as far as the uniform chain pitches, the saving on the productive cycle and the guarantee of the karat are concerned.

The motor-powered base, the electronic speed regulator, the patented rotating head centering device, the synchronized air blower and the low voltage lamp complete the current equipment of the machine.

CE version available

OPTIONAL

- Feed cam for chains with development of wire > 12.5mm
- Electronic wire tensioner
- Wire flexing device
- Microscope support

Technical Data

Standard wire dimensions	0.30 - 0.80 mm
Speed max	300 rings/min
Electrical power supply	220V 50/60Hz singlephase
Power consumption	350 VA
Lubrication	automatic
Dimensions	70x45x135 cm
Weight	170 kg

Máquina rápida para la producción de cadenas forcé con corte en la barriga y roló

- Máquina automática rápida para la producción de cadenas forcé con corte en la barriga y roló. La cadena forcé con corte en la barriga es particularmente adecuada para la utilización con máquinas **Bismark** de varias filas, evitando la soldadura con polvos, necesaria con las cadenas tradicionales, con notables ventajas como la garantía de la ley, la constancia del paso de la cadena y el ahorro en el ciclo de producción.

Completan el equipamiento de la máquina la base motorizada, el regulador electrónico de velocidad, el dispositivo patentado de centrado del cabezal giratorio, el soplo de aire sincronizado y la lámpara de baja tensión.

Disponibile en versión CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Leva de alimentación para cadenas con vuelta de hilo > 12.5 mm
- Tensor de hilo electrónico
- Deformador elástico de hilo
- Soporte microscopio

Datos Técnicos

Dimensiones hilo standard	0.30 - 0.80 mm
Velocidad max	300 anillas/min
Alimentacion	220V 50/60Hz monofásica
Absorción eléctrica	350 VA
Lubrificación	automática
Dimensiones	70x45x135 cm
Peso	170 kg

 **sisma**

Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i.) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com