

LOVE/XL



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina per catena Love/x-Love/xs saldata laser

- Macchina automatica, in versione CE, ad alta capacità produttiva per catene Love (cuoricino) saldata a Laser.

Queste catene hanno caratteristiche di rapporto larghezza/peso molto grandi e con un'alta resistenza alla manipolazione.

Le varie versioni si differenziano per l'incrocio centrale ad anello tipo forzata con cuore semplice in Love/x e tipo forzata con incrocio deviato nella Love/xs.

Completa la dotazione della macchina il piatto raccogli catena elettronico, soffi d'aria, la terza asta mobile, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità con freno, il tendifilo elettronico, e la lampada di servizio.

OPTIONAL

- Basamento in acciaio verniciato.
- Kit camme per Love/s da Love/x
- Supporto per microscopio
- Laser SL25-SL35-SL50

Dati Tecnici

Filo lavorabile x Love/x e xs	0.25 - 0.60mm
Velocità di produzione	120 a/min
Lubrificazione	Automatica
Alim. pneumatica	5/6 Bar
Consumo aria	25 nl/min
Alimentazione	230V monofase
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita	0,3 Kw
Dimensioni	42x75x55 cm
Peso	75 kg



Machine for Love/x Love/xs chain with laser welded

- Automatic machine, CE version, featuring high productive capacity for the production of Love chains with Laser welded.

These Love chains feature a remarkable width to weight ratio and excellent resistance to handling.

The difference among the various versions is given by the central crossing created in the closed link of the Love version and the cross shape in the Love/s version. The Love/x version is getting a cable link type with simple heart, whereas the Love/xs version is showing a cable chain link type with diverted crossing.

The endowment of the machine is completed with electronic chain collecting plate, air blows, the third movable rod, the chain density sensor, the electronic speed regulator with brake, the electronic wire tensioner and the lamp.

OPTIONAL

- Steel painted base
- Kit cams for Love/s from Love/x
- Microscope support
- Laser SL25-SL35-SL50

Technical Data

Working wire dimensions for Love/x & xs	0.25 - 0.60 mm
Production speed	120 a/min
Lubrication	Automatic
Pneumatic supply	5/6 Bar
Air consumption	25 nl/min
Electrical power supply	230V singlephase
Frequency	50/60 Hz
Absorbed power	0,3 Kw
Dimensions	42x75x55 cm
Weight	75 kg

Máquina para cadena Love/x-Love/xs soldada con laser

- Máquina automática, en versión CE, con alta capacidad productiva para cadenas Love (cuoricino) soldada con laser.

Este cadenas tienen características de relación anchura/peso muy grandes y con alta resistencia a la manipulación.

Las varias versiones se diferencian para el cruce central con anillo tipo forzada con corazón simple en Love/x y tipo forzada con cruce desviado en la Love/xs.

Completa la dotación de la máquina el plato recoge cadena electrónico y soplos de aire. , el tercero eje móvil, el sensor de densidad cadena, el regulador electrónico de velocidad con freno, el tendihilo electrónico, y la lámpara de servicio.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Basamento en acero pintado.
- Kit levas para Love/s para Love/x
- Soporte para microscopio
- Laser SL25-SL35-SL50

Datos Técnicos

Hilo x Love/x e Love/xs	0.25 - 0.60 mm
Velocidad de producción	120 a/min
Lubrificación	Automática
Alim. neumática	5/6 Bar
Consumo aire	25 nl/min
Alimentación	230V monofásica
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia absorbida	0,3 Kw
Dimensiones	42x75x55 cm
Peso	75 kg

 **sisma**

Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com