

CSC



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

## Macchina automatica per catena cordino cinese

- Macchina automatica ad alta capacità produttiva per catena Cordino Cinese. La catena è molto simile alla corda fatta a mano, in quanto dopo saldatura, presenta il punto di fusione sulla circonferenza della catena. La macchina può produrre catena anche con fili sagomati. Completa la dotazione della macchina, il secondo soffio d'aria, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità, il tendifilo elettronico, il piatto raccogli catena elettronico, la terza asta, il gruppo ago meccanico e la lampada a bassa tensione.

### VERSIONE CE

#### OPTIONAL

- Basamento con supporto regolabile PRC
- Schiacciafilo per catena con filo schiacciato

### Dati Tecnici

Dimensioni filo	0,25-0,70 mm
Produzione maglie	100 a/min
Alimentazione elettrica	230V 50/60Hz monofase
Assorbimento elettrico	300 VA
Alimentazione pneumatica	5-6 bar
Consumo aria	20 nl/min
Lubrificazione	automatica
Dimensioni ingombro	43x74x54 cm
Peso	76 kg



## Automatic chain making machine for chinese rope chain production

- Automatic machine featuring high productive capacity for Chinese Rope chain.

The chain is very similar to hand-made rope since, after the soldering, the melting point is located on the circumference of the chain. The machine can also produce chains with styled wires.

The endowment of the machine is completed by the second air blower, the chain density sensor, the electronic speed regulator, the electronic wire tensioner, the electronic chain collecting plate, the third rod, the mechanical needle and the low voltage lamp

### CE VERSION

#### OPTIONAL

- Basement with adjustable support PRC
- Wire flattening device

### Technical Data

Wire dimensions	0.25 - 0.70 mm
Links production	100 links/min.
Electrical power supply	230 V 50/60 Hz singlephase
Electrical absorption	300 VA
Pneumatic feeding	5 - 6 bar
Air consumption	20 nl/min
Lubrication	automatic
Overall dimensions	43x74x54 cm
Weight	76 kg

## Máquina automática para la producción de cadena cordón chino

- Máquina automática de alta capacidad productiva para cadena Cordón Chino. La cadena es muy similar al cordón hecho a mano, ya que, después de la soldadura, presenta el punto de fusión en la circunferencia de la cadena. La máquina puede producir cadena también con hilos perfilados. Completan el equipamiento de la máquina, el segundo soplador de aire, el sensor de densidad de la cadena, el regulador electrónico de velocidad, el tensor de hilo electrónico, el plato recolector de cadena electrónico, la tercera varilla, el grupo aguja mecánico y la lámpara de baja tensión.

### VERSIÓN CE

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Base con soporte regulable para PRC
- Aplastador de hilo para cadena con hilo aplastado

### Datos Técnicos

Diámetro hilo	0,25-0,70 mm
Producción de anillas	100 a/min
Alimentación eléctrica	230V 50/60Hz monofásica
Absorción eléctrica	300 VA
Alimentación neumática	5-6 bar
Consumo de aire	20 nl/min
Lubrificación	automática
Dimensiones	43x74x54 cm
Peso	76 kg

 **sisma**

Sisma Spa  
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy  
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595  
info@sisma.com  
[www.sisma.com](http://www.sisma.com)