

RUSSA



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001/2000 =

 **sisma**

Macchina per la produzione di catena gourmette Russa

- Macchina automatica per la produzione di catena gourmette Russa da 0.60 a 1.30, gourmetta singola da 0.50 a 1.50 e con apposito piatto raccogli catena elettronico e camma, catene rolò singole.

La catena gourmetta russa ha un disegno molto caratteristico con il centro ingrossato ed i lati ad immagliatura rada, la sua singolare voluminosità permette di ottenere effetti particolari con la battitura e la diamantatura.

Completa la dotazione della macchina, il secondo soffio d'aria sincronizzato, il doppio sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità, lo sgancio automatico della trasmissione meccanica, la doppia posizione di infilata, la terza asta supplementare mobile e la lampada a bassa tensione

VERSIONE CE

OPTIONAL

- Piatto raccogli catena elettronico o meccanico
- Supporto piatto raccogli catena regolabile in altezza
- Tendifilo elettronico per fili fino a 1mm
- Frizione filo meccanica

Dati Tecnici

Dimensioni filo	0.60-1.30 mm
Velocità	150/40 A/min
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz monofase
Assorbimento	400 VA
Alimentazione pneumatica	6 Bar
Lubrificazione	Pompa automatica
Dimensioni	55x55x142 cm
Peso	180 kg

Automatic machine for the production of Russa chain

- Automatic machine for the production of Russa curb chains from 0.60 up to 1.30, single curb from 0.50 up to 1.50, with proper electronic chain collecting plate and cam, even of single cable chains.

The Russa curb chain has a very characteristic design with the sweller centre and the sides with thin linking, its peculiar voluminosity allows to obtain particular effects by the hammering and the diamond cutting.

The endowment of the machine is completed by the second synchronized air blower, the double chain density sensor, the electronic speed regulator, the automatic release of the mechanical transmission, the double threading position, the third additional movable rod and the low voltage lamp.

CE VERSION

OPTIONAL

- Electronic or mechanic chain collecting plate
- Chain collecting plate support adjustable as for height
- Electronic wire tensioner for wire size up to 1 mm
- Mechanical wire friction

Technical Data

Wire dimensions	0.60 -1.30 mm
Link production first execution (single chain production)	150 min
Link production second execution (coupling)	40 min
Power supply	230V 50/60 Hz singlephase
Electrical absorption	400 VA
Pneumatic power supply	6 bar
Lubrication	pneumatic pump
Dimensions	55x55x142 cm
Weight	180 kg

Máquina para la producción de cadena barbada rusa

- Máquina automática para la producción de cadena barbada Rusa de 0.60 a 1.30 mm, barbada sencilla de 0.50 a 1.50 mm y, con el plato recolector de cadena electrónico y la leva, cadena roló sencilla.

La cadena barbada rusa presenta un dibujo muy característico, con el centro agrandado y los lados con eslabones ralos; su singular voluminosidad permite obtener efectos particulares con el batido y el diamantado.

Completan el equipamiento de la máquina, el segundo soplo de aire sincronizado, el doble sensor de densidad de la cadena, el regulador electrónico de velocidad, el desenganche automático de la transmisión mecánica, la doble posición de inserción, la tercera varilla suplementaria móvil y la lámpara de baja tensión.

VERSION CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Plato recolector de cadena electrónico o mecánico
- Soporte para plato recolector de cadena regulable en altura
- Tensor de hilo electrónico para hilos de hasta 1 mm
- Embrague del hilo mecánico

Datos Técnicos

Dimensiones hilo	0.60-1.30 mm
Velocidad	150/40 Anillas/min
Alimentación eléctrica	230V 50/60 Hz monofásicos
Absorción	400 VA
Alimentación neumática	6 Bar
Lubrificación	bomba automática
Dimensiones	55x55x142 cm
Peso	180 kg



Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com