

# SAF



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001/2000=

 **sisma**



## Macchina per la formazione e la saldatura di anelli

- Macchina semiautomatica per la formazione e la saldatura di anelli, con apparecchiatura elettronica per la saldatura di materiali e titoli diversi.

La risoluzione completa del problema anelli di congiunzione viene ora proposta con questa macchina appositamente studiata, che è sintesi dello sviluppo delle problematiche produttive, qualitative e di flessibilità.

L'anello viene formato forzato nell'attrezzatura, raggiungendo così un ottimo standard qualitativo.

La macchina è dotata di schermo oscurante elettronico, piano di lavoro ergonomico e di scarico anello dopo la saldatura.

VERSIONE CE

### OPTIONAL

- Basamento in acciaio verniciato
- Gruppo spina per anelli grandi

## Machine for link formation and soldering

- Semi-automatic machine for link formation and soldering, with electronic equipment for the soldering of different materials and fineness. The connecting link problem has now found a complete and satisfactory solution thanks to this new machine that has been specifically designed to provide an answer to productivity, quality and flexibility problems.

A forced link forming system in the tool assures a high quality standard.

The machine is fitted with an electronic darkening screen, an ergonomic work top with link doffing after soldering.

CE VERSION

### OPTIONAL

- Painted steel base
- Pin unit for large links

## Máquina para la formación y la soldadura de anillas

- Máquina semiautomática para la formación y la soldadura de anillas, con equipo electrónico para la soldadura de materiales y leyes diferentes.

La empresa propone ahora la resolución completa del problema de las anillas de unión con esta máquina, expresamente estudiada, que es la síntesis del desarrollo de los problemas productivos, cualitativos y de flexibilidad.

La anilla se forma de manera forzada en el utillaje, alcanzando, así, un óptimo estándar cualitativo.

La máquina está dotada de pantalla de oscurecimiento electrónico, tablero de trabajo ergonómico y descarga de la anilla después de la soldadura.

VERSIÓN CE

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Base de acero pintado
- Grupo espina para anillas grandes

## Dati Tecnici

Dimensioni filo	0.35 - 0.90 mm
Dimensione filo 1/2 tondo max	2.00 X 0.9
Sviluppo anello max	19 mm
Alimentazione (altre tensioni a richiesta)	230V 50/60Hz monofase
Dimensioni macchina	70x53x81 cm
Peso	143 Kg

## Technical Data

Wire dimension	0.35 - 0.90 mm
Max dimension on half-round wire	2.00 X 0.9
Max link development	19 mm
Power supply (other voltages on request)	230V 50/60Hz singlephase
Machine dimensions	70x53x81 cm
Weight	143 Kg

## Datos Técnicos

Dimensiones del hilo	0.35 - 0.90 mm
Dimensiones máx. hilo semirredondo	2.00 x 0.9
Desarrollo máx anilla	19 mm
Alimentación (otras tensiones a petición)	230V 50/60Hz monofásica
Dimensiones máquina	70x53x81 cm
Peso	143 Kg



**sisma**

Sisma Spa  
Via Piemonte 4 (z.i.) 36015 Schio (VI) Italy  
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595  
info@sisma.com  
[www.sisma.com](http://www.sisma.com)