

SBM



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina per catena palline

● Macchina automatica per la produzione di catena a palline da lastra. La copertura avvolgente e la profilatura delle camme consente un funzionamento silenzioso anche a velocità sostenute.

Una pompa dedicata alla lubrificazione delle matrici prolunga la durata delle stesse.

Un bobinatore opzionale regola la giusta tensione della catena in modo da migliorare la separazione delle palline a fine ciclo macchina. Completa la dotazione della macchina la lampada a bassa tensione ed il regolatore elettronico di velocità.

VERSIONE CE

OPTIONAL

- Supporto per microscopio

Machine for the production of ball chain

● Automatic chain making machine for the production of ball chain. The all around cover and the cams' profiling permits a silent functioning even when working at high speed.

An optional pump for the lubrication of the matrix extends the duration of the same.

An optional bobbin adjusts the correct tension of the chain in order to improve the balls' separation at the end of the working cycle.

The endowment of the machine is completed by the low voltage lamp and the electronic speed regulator.

CE VERSION

OPTIONAL

- Microscope support

Máquina para la producción de cadena de bolitas

● Máquina automática para la producción de cadenas de bolitas a partir de una plancha. La cubierta envolvente y el perfilado de las levas consiente un funcionamiento silencioso incluso a velocidades elevadas.

Una bomba opcional para la lubricación de las matrices prolonga la duración de las mismas.

Una bobinadora opcional regula la tensión adecuada de la cadena para mejorar la separación de las bolitas al fin del ciclo de la máquina.

El equipamiento base de la máquina se completa con la lámpara de baja tensión y el regulador electrónico de velocidad.

VERSIÓN CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para microscopio

Dati Tecnici

Dimensione catena min.	1.2 mm
Dimensione catena max	5.0 mm
Velocità di produzione	120 a/min
Lubrificazione	Automatica
Alimentazione elettrica	220V 50/60Hz Monofase
Assorbimento elettrico	1600 VA
Dimensioni	128x80x155 cm
Peso	595 kg

Technical Data

Min. chain dimensions	1.2 mm
Max chain dimensions	5.0 mm
Production speed	120 links/min
Lubrication	automatic
Electrical power supply	220V 50/60Hz singlephase
Absorbed power	1600 VA
Dimensions	128x80x155 cm
Weight	595 kg

Datos Técnicos

Dimensión mín cadena	1.2 mm
Dimensión máx cadena	5.0 mm
Velocidad de producción	120 anillos/min
Lubricación	automática
Alimentación eléctrica	220V 50/60Hz monofásica
Absorción eléctrica	1600 VA
Dimensiones	128x80x155 cm
Peso	595 kg



Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com