

SBS



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina per catena palline - piccole

- Macchina automatica per la produzione di catena a palline da lastra. La copertura avvolgente e la profilatura delle camme consentono un funzionamento silenzioso anche a velocità sostenute.

Un tendifilo elettronico alimenta a tensione costante e regolabile il filo in entrata e un bobinatore regola la giusta tensione della catena in uscita, in modo da migliorare la separazione delle palline a fine ciclo macchina.

Completa la dotazione della macchina la lampada a bassa tensione ed il regolatore elettronico di velocità.

VERSIONE CE

OPTIONAL

- Supporto per microscopio.

Machine for small ball chain

- Automatic machine for the production of plate ball chains. The wraparound sheeting and the profile of the cams ensures low-noise operation even at high speeds.

An electronic wire tightener feeds the incoming wire with constant, adjustable tension, while a winder adjusts the tension of the outgoing chain in order to improve separation of the beads at the end of the machine cycle.

The machine comes complete with low-voltage lamp and the electronic speed regulator.

CE VERSION

OPTIONAL

- Microscope support.

Máquina para cadena con bolitas - pequeñas

- Máquina automática para producir cadena con bolitas de placa. Gracias al revestimiento envolvente y al perfilado de las levas excéntricas, el funcionamiento es silencioso incluso a velocidad constante.

Un tensor de hilos electrónico alimenta con tensión constante y regulable el hilo al entrar y una bobinadora regula la tensión justa de la cadena al salir para mejorar la separación de las bolitas al final del ciclo de la máquina.

Completan el equipamiento base de la máquina, la lámpara de baja tensión y el regulador electrónico de velocidad.

VERSIÓN CE

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para el microscopio.

Dati Tecnici

Dimensione catena	min0.80 mm
Dimensione catena max	1.80 mm
Velocità di produzione	200/400 a/min
Lubrificazione	automatica
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz monofase
Assorbimento elettrico	0,55 Kw
Dimensioni	83x57x145 cm
Peso	260 kg

Technical Data

Min. chain size	0.80 mm
Max chain size	1.80 mm
Production speed	200/400 per/min
Lubrication	automatic
Power supply	230V 50/60 Hz singlephase
Absorbed power	0.55 kW
Dimensions	83x57x145 cm
Weight	260 kg

Datos Técnicos

Dimensión mín. cadena	0,80 mm
Dimensión máx cadena	1,80 mm
Velocidad de producción	200/400 a/min
Lubrificación	Automática
Alimentación eléctrica	230V 50/60 Hz monofásica
Absorción eléctrica	0,55 Kw
Dimensiones	83x57x145 cm
Peso	260 kg



 **sisma**

Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com