

# SGM/TA



COMPANY  
WITH QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

## Macchina per gourmette e forzatine singole doppie e triple

- Macchina automatica per catene gourmette e forzatine singole, doppie e triple, gourmette sx singole e doppie e gourmette a rombo per un totale di 9 diversi tipi di catena.

Con attrezzature compatibili, la possibilità di produrre catene gourmette o forzatine è immediata grazie alla doppia leva inseribile in pochi secondi. Completano la dotazione della macchina, la terza asta, la lubrificazione forzata, il secondo soffio d'aria, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità, lo sgancio della trasmissione e la lampada a bassa tensione.

### Disponibile in versione CE

#### OPTIONAL

- Piatto raccogli catena elettronico o meccanico
- Supporto piatto raccogli catena regolabile in altezza
- Ago per catene multiple con filo maggiore di 0.80 mm
- Tendifilo elettronico per fili fino a 1mm
- Frizione filo meccanico fino a 2 mm
- Possibilità di applicare la saldatura laser

## Dati Tecnici

Dimensioni filo per gourmette	0.50 -2.0 mm
Velocità per gourmette	120 anelli/min
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz monofase
Assorbimento elettrico	350 VA
Alimentazione pneumatica	5 bar
Lubrificazione	Pompa automatica
Consumo aria	25 nl/min
Dimensioni	55x55x142 cm
Peso	190 kg



## Machine for single, double and triple curb and cable chains

- Automatic machine single, double and triple curb and cable chains, single and double left curb chains and Rhombus curb chains for a total of 9 different types of chains. With proper tools, the possibility to produce curb or cable chains is immediate thanks to the double lever which can be inserted very quickly.

The endowment of the machine is completed by the third staff, the forced lubrication, the second air blower, the chain density sensor, the electronic speed regulator, the transmissions release system and the low-voltage lamp.

### CE version available

#### OPTIONAL

- Electronic or mechanic chain collecting plate
- Chain collecting plate support adjustable as for height
- Needle for multiple chains with wire size bigger than 0.80 mm
- Electronic wire tensioner for wire size up to 1 mm
- Mechanical friction up to 2mm
- Laser version available

## Technical Data

Wire dimensions for curb chain	0.50-2.0 mm
Speed for curb chain	120 links/min.
Electrical power supply	230V -50/60 Hz singlephase
Electrical absorption	350 VA
Pneumatic feeding	5 bar
Lubrication	automatic pump
Air consumption	25 nl/min
Dimensions	55x55x142 cm
Weight	190 kg

## Máquinas para cadenas barbadas y forcé sencillas, dobles y triples

- Máquina automática para cadenas barbadas y forcé sencillas, dobles y triples, barbadas izquierdas sencillas y dobles y barbadas rombo, por un total de 9 tipos distintos de cadena. Con el utillaje compatible, la posibilidad de producir cadenas barbadas o forcé es inmediata gracias a la doble palanca, que se puede montar en pocos segundos. Completan el equipamiento de la máquina la tercera asta, la lubricación forzada, el segundo soplo de aire, el sensor de densidad de la cadena, el regulador electrónico de velocidad y la lámpara de baja tensión.

### Disponibile en versión CE

#### ACCESORIOS OPCIONALES

- Plato recolector de cadena electrónico o mecánico
- Soporte plato recolector de cadena regulable en altura
- Aguja mecánica para cadenas múltiples con hilo > 0.80 mm
- Tensor de hilo electrónico para hilos de hasta 1mm
- Embrague mecánico hasta 2 mm
- Está disponible también la versión laser

## Datos Técnicos

Dimensiones hilo para cadenas barbadas	0.50 -2.0 mm
Velocidad para cadenas barbadas	120 anillas/min
Alimentación eléctrica	230V-50/60 Hz monofásica
Absorción eléctrica	350 VA
Alimentación neumática	5 bar
Lubrificación	Bomba automática
Consumo de aire	25 nl/min
Dimensiones	55x55x142 cm
Peso	190 kg

 **sisma**

Sisma Spa  
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (Vi) Italy  
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595  
info@sisma.com  
[www.sisma.com](http://www.sisma.com)